

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans


HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 95" (2,4m) (ASTM): 95" (2,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 8 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 45'3,5" x 3'3,5" x 8'4" (13,8m x 1m x 2,5m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 29' x 57' (8,8m x 17,4m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 33' x 58' (10,1m x 17,7m)

**DESCRIPTION**

L'expérience de la balançoire n'a pas son pareil! Le piètement en forme d'arche assure une bonne stabilité tout en offrant un ensemble esthétiquement intéressant.

**ANCRAGES****BÉTON COULÉ**

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

**MATÉRIAUX****MÉTAUX****Structure(s):** Tube d'acier de 3-1/2"(89mm) de diamètre extérieur.**Embout(s):** Tube d'acier de 4"(100mm) de diamètre extérieur.**Joint(s) porteur(s):** De type anti-enroulement. Fait d'une bague d'acier galvanisé à chaud roulant autour d'une bague de polyéthylène haute densité (HDPE)**Chaîne(s):** À maillons d'acier soudés à tige de 1/4"(6mm) de diamètre.**ENDUITS****Peinture:** Les pièces métalliques peintes sont grenillées à blanc, recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vI)**Galvanisation:** Joints porteurs et les chaînes sont galvanisés à chaud.**CHOIX DE COULEURS****Acier**

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
	23	24		

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 • Certifié IPEMA • Les sièges sont offerts en supplément.