



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 12" (0,3m) (ASTM): 12" (0,3m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 8 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 6'7" x 6'7" x 8'3" (2m x 2m x 2,5m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 15' (4,6m x 4,6m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 15' (4,6m x 4,6m)



DESCRIPTION

Les enfants ne se lassent pas d'exprimer leur créativité avec cette matière si unique qu'est le sable. De plus, grâce à la toiture, les enfants sont protégés du soleil lors de journées chaudes. Notons également que les bordures de plastique qui composent ce produit le rendent tout simplement sans entretien.

ANCRAGES



AVEC TIGES D'ANCRAGES

Ce produit est ancré grâce à des poinçons enfoncés dans le sol.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.148" d'épaisseur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Structure(s): Aluminium

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s) et panneau(x): Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vi)

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vi)


Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

CHOIX DE COULEURS

Panneaux polyéthylène 3/4"



Panneaux polyéthylène 1/2"



Acier



Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Sable non inclus • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614