



## CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 5 enfants

## DESCRIPTION

Un agencement de panneaux de jeu qui offre une diversité de stimulations variées.

## ANCRAGES



### SUR DORMANTS

Ce produit est ancré par un système de dormants recouvert d'un enduit protecteur enfouis dans le sol. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

## MATÉRIAUX

### MÉTAUX

**Poteau(x):** Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.148" d'épaisseur.

**Quincaillerie:** Acier inoxydable, de type antivandalisme.

**Acier Inoxydable:** Acier inoxydable no 8. Utilisé comme surface miroir durable.

### MATIÈRES PLASTIQUE

**Panneau(x):** Polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse. (vc)

**Matière transparente:** Panneau de résine translucide de 1/2" coloré

### ENDUITS

**Peinture:** Poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vc)

**Galvanisation:** Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

### MATÉRIAUX SOUPLES

**Caoutchouc:** Courroie de caoutchouc de 1/4" d'épaisseur fait d'un laminage de trois couches de caoutchouc et de deux toiles de polyester. La texture est lisse sur le dessus et en dessous.

**Recouvrement de vinyle:** Vinyle IP 1850 FR résistant à la moisissure et au froid (-40 degrés Celsius, FR CAN/ULC-S109)

## CHOIX DE COULEURS

### Aluminium / Acier

01	02	05	07
08	10	11	12
13	14	16	18
20	21	22	23

### Panneaux polyéthylène 3/4"

02	05	07	10	14
15	16	18	19	21

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487